




Basic features

Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.70 mm
Длина кабеля L	10 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	3
Сечение проводника	0.34 mm²
Тип разъема	Кабель, 10.00 m, PTFE

Electrical data

Задержка готовности Tv, макс.	300 ms
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	7 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Остаточный ток Ir, макс.	20 µA
Падение напряжения статич., макс.	2.5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	200 mA
Ток холостого хода Io, макс., с затуханием	7 mA
Частота переключения	200 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-25...160 °C

Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Material

Активная поверхность, материал	PEEK
Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4571)
Материал оболочки	PTFE, FEP

Mechanical data

Длина крепления	43.70 mm
Размеры	Ø 12 x 62 mm
Типоразмер	M12x1
Установка	возможность установки заподлицо

Range/Distance


Гистерезис H, макс. (% от Sr)	10.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa	1.6 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, ± 10 % допуск	

Реальный промежуток срабатывания Sr	2 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	20 %
Условное расстояние переключения sn	2 mm

Remarks

Указания по монтажу для сверхтермостойких индуктивных датчиков 939234.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Wiring Diagrams (Schematic)



Technical Drawings

