




1) Корпус поворачивается на 304°, 2) Момент затяжки 1...1,5 Нм, 3) Момент затяжки 16,5 Нм



Basic features

Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ cULus WEEE

Electrical connection

Разъем	7/8"-16 UN
--------	------------

Electrical data

Задержка готовности Tv, макс.	150 ms
Категория применения	~140 =13
Класс защиты	I
Минимальный рабочий ток Im	5 mA
Остаточный ток Ir, макс.	1700 µA
Падение напряжения статич., макс.	6 V
Рабочее напряжение Ub	20...250 VDC/20...250 VAC
Расчетное напряжение изоляции Ui	250 V AC
Расчетное рабочее напряжение Ue ~	110 V
Расчетный рабочий ток Ie	500 mA
Частота переключения	50 Гц

Mechanical data

Прочность на сжатие, указание	выдерживает давление масла
Размеры	64.2 x 126.75 mm

Remarks

Остаточный ток I_r , макс. при расчетном рабочем напряжении $U_e \sim 110 \text{ В}$

СД 1: рабочее напряжение

СД 2: работа

Мигающий СД сигнализирует перегрузку. Если перегрузка устранена, прервите подачу питания U_b примерно на 2 секунды.

Указание в отношении маркировки UL: Разрешенные штекерные разъемы для установки доступны на www.balluff.com.

Для подключения изделия надлежит использовать кабель категории CYJV/7 и с мин. термостойкостью 95°C .

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

